



ROTATOR CSR 65

Le Composite slider ROTATOR de par sa conception est le meilleur au monde et le plus souple d'utilisation. Contrairement à d'autres matériels il a été pensé et réalisé pour le relevage, le sauvetage des véhicules et engins routiers.

Ce matériel permet à un utilisateur seul d'effectuer des opérations ou d'habitude deux véhicules et deux opérateurs sont nécessaires.

Ils sont les plus robustes et les plus polyvalents des équipements disponibles sur le marché.

Le principe : Une tourelle permettant l'orientation à 360°

Un système exclusif assurant le coulissement de la tourelle sur le châssis appelé SLIDER.

Une flèche télescopique.

Quatre treuils sur la flèche.

Un béquillage avant arrière intégral, capable de passer sous les rails de sécurité d'assurer le calage de l'engin, quelque soit la surface de travail et quelque soit les devers ou l'inclinaison de la chaussée ; permettant également les renvois et le relevage des véhicules, engins ou matériels au dessus du béquillage.

Une radio commande proportionnelle

Le choix entre un bras de remorquage 3 sections Thin Narrow et un bras 4 sections long permettant le remorquage des poids lourds, autocar.

Un système exclusif électronique anti-torsion et de correcteur d'assiette.

Le slider permet après calage de déplacer l'axe de treuillage sans avoir à déplacer la dépanneuse. Il permet lors de treuillage lourd de déplacer le bras de levier pour obtenir une puissance de treuillage maximum.

Carrosserie en matériaux composite pour un gain de poids et une longévité accrue sans entretien.

Equipement standard

Dépanneuse hydraulique 65 tonnes

Testée 65 tonnes coefficient de sécurité de 25 %.

Flèche à deux sections rotation 360° en continue de 0° à 73° d'élévation

Glissement de la flèche de 3250 mm

Système de verrouillage de rotation pneumatique

Deux treuils planétaires de 22.5 Tonnes à 2 vitesses

Débrayage à air des treuils

Presse-câbles pneumatique

Tête de poulie directionnelle

Anti torsion système

Correcteur d'assiette

Système hydraulique contrôlé par ordinateur

Radio commande proportionnelle

Alarme visuelle pour prévenir les renversements

Deux pompes hydrauliques industrielles

Deux cylindres pour l'élévation de la flèche

Valves de sécurité sur les cylindres d'élévation et d'extension de la flèche

Dessous de la flèche en forme de "V"

Glissement de nylon sur la flèche

Béquillages hydrauliques avant arrière à deux sections

Valves de sécurités sur chaque cylindre du béquillage

Plaque de calages amovibles pour les béquilles acier + composite

Bêches escamotables sur béquilles arrière

Anneaux d'ancrages à l'arrière de la carrosserie et sur béquillage avant arrière

Graisseurs sur chaque articulation

Bras de remorquage 3 sections Thin Narrow ou 4 sections court ou long au choix

2 paires de fourches

2 portes fourches

2 outils 2 en 1 extra plat

2 outils 2 en 1 verticaux

2 portes chaînes à crochet

Joystick de commande côté droit et commande directe à gauche

Eclairage périphérique led

Feux led flasher sur carrosserie latérale partie haute

Eclairage des compartiments led

Cadran de pression

Caillebotis caoutchouc fond de coffres

Carrosserie de 2550 mm de largeur

Butées de portes

Poids approximatif avec bras de remorquage : 18 tonnes

Systeme électrique 24V

4 projecteurs de travail sur tourelle

2 projecteurs de travail xénon (Xen 500) sur 1^{er} élément de flèche

2 projecteurs de travail pour bras de remorquage arrière

4 chaines grade 80 + 2 crochets raccourcisseurs diam 13 mm longueur 3 m.

4 chaines grade 80 + 2 crochets raccourcisseurs diam 10 longueur 4 m.

Dépose des éléments châssis pour montage plaque de renfort ép.10 mm arrière cabine jusqu'à fin de châssis, mise en peinture après ajustement ; application avant montage produit anticorrosion, visseries galvanisées classe 10.9.

Prix de l'équipement standard monté, réceptionné par nos soins, carte grise à la charge du propriétaire.

Formation sur deux journées sur notre site et pour 4 personnels maximum par session (Non compris hébergement, repas, déplacement).

Nombreuses options disponibles

Nous contacter !